

## Mehrfachheftmaschine SE



Gross Cut

Edge Fixing

Pinking

Der fahrbare Arbeitstisch mit Federrückzug verhindert ein Verrücken des Stoffes nach dem Auflegen. Somit werden auch «schwierige Materialien» rasch und genau geheftet. Die Auslösung des Heftvorganges erfolgt via Zweihand-Tastendruck sowie dem Verschieben des Tisches in die Arbeitsstellung. Die Heftköpfe sind mittels Blattfedern gehalten und seitlich beliebig verstellbar. Eine stufenlos einstellbare Halterung hält den Kartonbügel automatisch fest. Wesentlich vereinfachter und beschleunigter Arbeitsgang.

- Spezialkonstruktion für rationelles und genaues Heften von Hängesammlungen
- Gleichzeitige Betätigung von max. 8 Heftköpfen
- Robust gebaute Heftköpfe verarbeiten
- Verschiedener Klammerlängen entsprechend der Dicke der Kollektion
- 2-Hand-Sicherheitseinrichtung
- Müheloser und wesentlich beschleunigter Arbeitsgang
- Präzise und saubere Heftung.

### Falthaken (optionales Verbrauchsmaterial)

Die einmaligen POLYTEX-Falthaken lassen sich mit den Hängesammlungen einrollen und sind dadurch sehr platzsparend.

Für Stangendurchmesser bis 27 mm.



### Technische Daten SE

Leistung	≤ 180 Muster/h	
Max. Länge der Kartonbügel	500 mm	
Max. Breite der Bügel (gefaltet)	120 mm	
Max. Abstand von Mitte zu Mitte Klammer	440 mm	
Min. Abstand von Mitte zu Mitte Klammer	60 mm	
Klammernlängen	8, 10, 12, 14 mm	
Motor	0.18 kW	
Elektrik	1 x 230 V / 50 Hz	
Äussere Abmessungen	Länge	790 mm
	Breite	710 mm
	Höhe	1120 mm
Arbeitshöhe	900 mm	
Gewicht (inkl. 5 Heftköpfe)	75 kg	

Mounting

Winding

Assembling

© Polytex AG, Switzerland / Änderungen vorbehalten / 830 d – 07.17

